



Cab-Sab

Cabine de Grenailage / Corindonnage / Microbillage

Suivant normes : INRS n° 14 - ED 768, Norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Dimensions utiles de la cabine :

Standard	Spéciale
Longueur : 5 m à 15 m	Longueur : 5 m à 40 m
Largeur : 3 m et 4 m	Largeur : 3 m à 7 m
Hauteur : 2.80 m	Hauteur : 2.50 m à 7 m

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

1. Enceinte de sablage (Atex en option) comprenant :

- structure **acier renforcée** en tube de 100 mm avec embase,
- **isolation phonique 100 mm**,
- porte double battants blindée ép : 100 mm avec porte de secours,
- **caoutchouc pendulaire 3 mm** avec protection basse acier 120 mm,
- **luminaires blindés** étanches avec vitre incassable,
- standard : **24 à 96 éclairages tubes LED 24 watts**,
- coffret électrique avec **sécurité** de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépeussierage (Atex en option) comprenant :

- dépeussier à **cartouches spécial corindon**,
- fabrication spéciale blindée **épaisseur 3 et 5 mm**,
- standard : moto-ventilateur sur chaise horizontale **15 kW** , **1 500 tr/mn**, **77 db**,
- débit **19 000 m3/h** à 200 mm CE,
- surface filtrante : 225 m2,
- cartouches en **polyester 250 gr/m2**,
- rejet inférieur à 1 mg/m3,
- **décolmatage automatique**,
- mesure électrique du colmatage des cartouches.

3. Recyclage de l'abrasif comprenant :

- trémie de récupération avec caillebotis et réglage du débit,
- **élévateur à godet blindé ép : 5 mm** spécial abrasif,
- nettoyage de l'abrasif à **3 niveaux : fin, moyen et gros**,
- dépeussierage de l'abrasif statique par chicanes ép : 10 mm,
- **réserve 1200 litres** avec clapet de fermeture.

4. Sableuse et équipements du sableur comprenant :

- **sableuse industrie 200 l** à passage de fourche avec tamis et couvercle,
- distributeur d'air 2" avec soufflette 8 mm,
- lance de sablage avec buse et commande électrique,
- commande électrique par électrovane et pneumovanne caoutchoutée
- **équipement complet du sableur** : filtre air bi-étage, casque panoramique avec réchauffeur d'air Vortex, combinaison et gants tout cuir,
- **enrouleur inox** pour lance et tuyaux.

5. Services comprenant :

- documentation complète,
- **pièces d'usure pour 1 an**,
- tout consommable et pièce de sablage en stock livré sous 24/48 h.

6. Mise en service comprenant :

- **cabine pré-montée et testée usine**,
- déchargement par chariot élévateur 2t,
- **montage simple et rapide 1 à 2 jours**,
- cabine déplaçable facilement.

7. Garantie :

Constructeur : **5 ans** pièces

Cabine de sablage : Cab-Sab

Standard :

Longueur : 5 m à 15 m
Largeur : 3 m et 4 m
Hauteur : 2.80 m

Montant HT de la fourniture à partir de : 55 000 €
(départ usine, suivant dimensions utiles)

Spéciale sur devis

Longueur : 5 m à 40 m
Largeur : 3 m à 7 m
Hauteur : 2.50 m à 7 m

Montant de la fourniture : sur devis

Délai de livraison : 3 à 6 semaines

Conditions de paiement : virement,

- 30 % à la commande
- 70 % à la mise à disposition usine.

Options :

- Transport : en sus
- Montage : sur devis
- Compresseur / sécheur / cuve Comprag : voir site
- Normes **ATEX** (ATmosphères EXplosives) : sur devis
- Les zones ATEX (20, 21 ou 22) sont définies par l'exploitant :
- Enceinte de sablage : ATEX zone 22
- Dépeussier : ATEX zone 20 côté filtre et zone 22 côté propre

