

# Post-Cab

## Poste de Grenailage Corindonnage Microbillage

Recyclage, nettoyage et stockage de l'abrasif avec sableuse et équipements du sableur

Suivant normes : INRS n° 14 - ED 768 Décapage, dessablage, dépolissage au jet libre en cabine, Norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

### 1. Une trémie de récupération avec caillebotis comprenant :

- trémie de récupération avec caillebotis et réglage du débit,
- capacité de **500 litres**,
- surface de récupération de **1.5 m<sup>2</sup>**.

### 2. Un élévateur à godets comprenant :

- structure monobloc en acier ép. 5 mm blindée spécial abrasif,
- courroie spéciale **10 mm avec godets en acier**,
- attache courroie spéciale corindon,
- tambour supérieur, avec dispositif de tension,
- motorisation **Siemens par motoréducteur de 1.5 kW**.

### 3. Un séparateur dépoussiéreur d'abrasif comprenant :

- structure monobloc en acier ép. 10 mm blindée spécial abrasif,
- **dépoussiérage statique** par ventilation à travers des chicanes,
- nettoyage de l'abrasif à **3 niveaux** : fin, moyen et gros,
- évacuation des poussières lourdes avec seau à poussières.

### 4. Une réserve d'abrasif comprenant :

- capacité en charge : **1 500 litres**,
- autonomie de sablage de 6 à 12 heures,
- clapet de fermeture.

### 5. Une sableuse 200 litres comprenant :

- sableuse industrielle à **passage de fourche** avec tamis / couvercle,
- commande à distance de **sécurité électrique**,
- **lance de sablage de 20m** avec buse bore ou tungstène ø 6 à 14,
- vanne de dosage d'abrasif à membrane caoutchouc.

### 6. Un distributeur d'air comprenant :

- alimentation air sableuse par **électrovanne et régulateur**,
- décompression air sableuse par pneumovanne caoutchoutée,
- alimentation casque avec 20m de tuyau,
- une soufflette à **grand débit ø 8** avec 20m de tuyau.

### 7. Equipements du sableur comprenant :

- **double filtration** absolu charbon actif et déshuileur,
- un casque **panoramique** avec pélerine de protection,
- un **climatiseur d'air Vortex** en acier (air chaud ou air froid),
- une combinaison et gants spécial sablage entièrement en cuir.

### 8. Services comprenant :

- documentation complète,
- **pièces d'usure pour 1 an**,
- tout consommable et pièce de sablage en stock livré sous 24/48 h.

### 9. Mise en service comprenant :

- équipement **pré-monté et testé usine**,
- déchargement par chariot élévateur 2t,
- **montage et mise en route simple** et rapide en 4 heures.

### 10. Garantie :

Constructeur : **5 ans** pièces

Poste de sablage : **Post-Cab**

Montant de la fourniture HT, départ usine : **16 500 €**

Surcharge acier (depuis le 01/03/21) : **+ 1 500 €**

**Délai de livraison** : disponible sauf vente

**Conditions de paiement** : 100 % à la commande par virement,

#### Options :

- transport : en sus
- compresseur / sécheur / cuve : voir sur le site
- coffret électrique (380 V et 24 V) : 2 175 €

